



Simbología	
	Línea de agua fría
	Uso de válvulas
	Tubo y línea de corte de acometida
	Preinstalación de contador
	Java de cobinado
	Java de local cómico
	Cuerpo de agua fría
	Paro de consumo con mayor caída de presión

Diámetros utilizados en la instalación interior	
Inodoro con cisterna (Sd)	16 mm
Urinario con flujor (Uf)	25 mm
Lavabo con gata manométrica (agua fría) (va_c)	16 mm

Válvulas utilizadas para los servicios	
Acometida general (1)	Tubo de polietileno PE 100, PN=2 atm, según UNE-EN 12201-2
Alimentación	Tubo de acero galvanizado según JKS 19048
Instalación interior	Tubo de polietileno reticulado (PE-R), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN 130 15875-2

Válvulas utilizadas para los servicios	
Acometida general	Tubo de PVC 130, serie S1E-3, rigidez circular nominal 4 kN/m <sup>2</sup> , según UNE-EN 1401-
Colector enterrado	Tubo de PVC 130, serie S1E-2, rigidez circular nominal 4 kN/m <sup>2</sup> , según UNE-EN 1401-
Red de pequeña evacuación	Tubo de PVC, serie 5, según UNE-EN 1329-1

Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación	
Inodoro con cisterna (Sd)	40 mm
Urinario con sistema (Uf)	50 mm
Lavabo (Lsb)	40 mm

